

屋外用 カラー監視カメラ

夜間の撮影[※]も可能な屋外用ドームモデル

SEC-G852

設置場所の景観を損なわずに
しっかり確認できる

赤外線投光器内蔵カラードームカメラ

SEC-G852

メーカー希望小売価格：60,000円(税抜)

JAN：4560131 686673



本製品を設置の際は、カメラ部分を約30°以上(90°以内)傾け、正面から見たときにカメラ部分全体が見えるようにしてください。

※赤外線LED投光時の夜間撮影は白黒映像になります。

約48万画素のカラーCCD採用

赤外線投光距離：約8m

人の認識距離：約4～5m

防水構造(IP66相当)

設置後、カメラの角度調整が可能

撮影イメージ

④撮影イメージは、カメラの設置場所、環境などによって見えかたが変化します。



こちらからサンプル動画をご覧ください。
<https://youtu.be/LXFGEMoQPXg>



仕様

カメラ (レンズ)	撮像素子	1/3型カラーCCD
	有効画素数	約48万画素
	水平解像度	700本
	最低被写体照度	約3ルクス(赤外線投光ON時)
	水平画角	約60°
	電子シャッター	1/60～1/100,000
	レンズ	f=4.6mm/F2.0(固定レンズ)
	ホワイトバランス	自動
人の認識距離 ^{※1}		約4～5m
内蔵 投光器	LED	赤外線LED21個
	投光距離	約8m
出力端子	映像出力	BNCジャック端子
その他 機能	防水性能(IP)	IP66相当(防水)
	照度センサー	有

スペック	動作周囲温度	約-10～+50℃	
	電源 (専用ACアダプター) ^{※2}	DC12V	
	消費 電力	通常時最大	約2W
		LED投光時最大	約5W
	外形寸法	約φ100×H80(本体のみ)	
質量		約420g	
延長ケーブル ^{※3}		最大3本/最長60m	
付属品	 <p>用ACアダプター×1 BNC-P/RCA-J変換コネクタ×1 取付用ネジ×3 樹脂アンカー×3 六角レンチ×2 取扱説明書(保証書)×1</p>		

※1:「人の認識距離」とは、人を識別できる距離を表します。距離は、あくまでも目安です。カメラの設置場所、環境によって人を識別できる距離は変化します。

※2: 電源は、必ず付属の専用ACアダプターをご使用ください。また、カメラを複数台設置の際は、ACアダプター接続の間違いにご注意ください。

※3: 付属の延長ケーブルを使用した場合も本数に含まれます。また、延長ケーブルは当社指定の製品に限ります。