

屋外用 カラー監視カメラ

赤外線・白色光を投光するハイブリッドLED搭載モデル

SEC-G792



人感(赤外線)センサーと
動体検知のダブル検知機能

夜間もカラーで映像確認可能

ハイブリッドLED内蔵防水型カラー監視カメラ
SEC-G792
メーカー希望小売価格：77,000円(税抜)
JAN：4560131 686543

約38万画素のカラーCCD採用

バリアフォーカルレンズ採用

白色光投光距離：約10m

人の認識距離：約4～10m

防水構造(IP66相当)

撮影イメージ

④撮影イメージは、カメラの設置場所、環境などによって見えかたが変化します。



こちらからサンプル動画をご覧ください。
<https://youtu.be/xXGrJiC5owg>



仕様

カメラ (レンズ)	撮像素子	1/3型カラーCCD
	有効画素数	約38万画素
	水平解像度	530本
	最低被写体照度	0ルクス(赤外線投光ON時)
	水平画角	約66°～23°
	電子シャッター	1/60～1/100,000
	レンズ	バリアフォーカルレンズ 広角 f=3.7mm/F1.4 望遠 f=12.0mm/F1.4
	オートアイリス	有
	ホワイトバランス	自動
	人の認識距離*1	
内蔵 投光器	LED	ハイブリッドLED 36個
	投光距離	赤外線:約15m / 白色光:約10m
出力端子	映像出力	BNCジャック端子
その他 機能	防水性能(IP)	IP66相当(防水)
	人感センサー・検知範囲・距離	約3～5m
	照度センサー	有

スペック	動作周囲温度	約-10～+50℃	
	電源 (専用ACアダプター)*2	DC12V	
	消費 電力	通常時最大	約3W
		LED投光時最大	赤外線:約7W / 白色光:約5W
	外形寸法		約W88×H192×D201mm (本体のみ)
	質量		約1330g
延長ケーブル*3		最大1本/最長20m	
付属品			
	専用ACアダプター×1 接続ケーブル(約20m)×1 BNC-P/RCA-J変換コネクタ×1 取付用ネジ×4 樹脂アンカー×4 キャップ×1 リモコン×1 取付用紙シール×1 単四形乾電池(試験用)×2 取扱説明書(保証書)×1		

*1: 「人の認識距離」とは、人を識別できる距離を表します。距離は、あくまでも目安です。カメラの設置場所、環境によって人を識別できる距離は変化します。
 *2: 電源は、必ず付属の専用ACアダプターをご使用ください。また、カメラを複数台設置の際は、ACアダプター接続の間違いにご注意ください。
 *3: 付属の延長ケーブルを使用した場合も本数に含まれます。また、延長ケーブルは当社指定の製品に限ります。